Anlage 1: Konfliktplan

Gegenläufiger Radweg

Unklare Querungsstelle

Göttinger Doppelzebra

Baulich angelegter Mehrzweckstreifen /Radweg

Bahnhofstraße

Marktstraße

Richtung Hochbrücke

Anschluss an Bestand

Anschluss an Bestand

optional

optional

Tb 3.0 cm Ansicht

Begrünung gemäß Vorschlag AKEB bzw. ISEK

Wartehalle

Rasenfugenpflaster 16x24x8 (anthrazit) mit 1cm Abstandhaltern

Rechteckpflaster (anthrazit) Ellenbogenverband

Rechteckpflaster (grau) Ellenbogenverband

Poller rot-weiß

Vor dem Hochwasserschutztor

Absenkung

Aufpflasterung

Lichtschächte anpassen

an Bestand anpassen

vorh. Wartehalle aufstellen

Wartehalle umsetzen

Tiefbord ggf. neu setzen

ggf. Stufe

Geh- und Radweg Versickerung in die Grünfläche, ggf. Mulde vorsehen

Sicherheitstrennstreifen Läuferverband 10/20/8 cm (Modula grau mit Mikrofase)

Gehweg Platte 20/20/8 cm Zufahrten 10/20/8 cm (Modula grau mit Mikrofase)

Überhangstreifen Betonpflaster 10/20/8 cm (rot mit Mikrofase) Läuferverband

Parkflächen Betonpflaster 10/20/8 cm (grau mit Fase) Ellenbogenverband

Radweg Betonpflaster 10/20/8 cm (grau ohne Fase) Ellenbogenverband

Gehweg Betonpflaster 10/20/8 cm (rot mit Mikrofase) Ellenbogenverband

Gehweg Betonpflaster 10/20/8 cm (rot mit Mikrofase) Ellenbogenverband

Aufmerksamkeitsfeld (90 x 90 cm)

Auffangstreifen (60 cm)

Großpflaster 2-Reihen

Baumrost D = 2,0m

beleuchtete Sitzblöcke

wassergebundene Decke

Straßenablauf 30x50

Trecona-Rinne

1-reih. Rinne

Buskap-stein

Radbügel

Wartehalle 5,84 / 1,74 / 1,30