

- ① Fahrbahn gem. RSTO 12, BK 3,2, Zeile 3
 4cm Splittmastixasphalt 0/11 S
 6cm Asphaltbinder 0/16 S
 10cm Asphalttragschicht 0/22
 15cm Schottertragschicht 0/32
 30cm frostunempfindliches Material gem. DIN 18196
65cm Gesamtaufbau
- ② Parkstände gem. RSTO 12, BK 1,0, Zeile 1
 8cm Betonsteinpflaster 10/20/8
 4cm Brechsand– Splitt 0/5
 20cm Schottertragschicht STS 0/32
 33cm frostunempfindliches Material gem. DIN 18196
65cm Gesamtaufbau
- ③ Gehweg
 8cm Betonsteinpflaster
 4cm Splitt/Sandgemisch
 20cm Schottertragschicht STS 0/32
32cm Gesamtaufbau
- ④ Bordstein
 Hochbord 12/15/25cm aus Beton
 auf Betonfundament mit Betonrückenstütze C20/C25
- ⑤ Bordstein
 Tiefbord 8/20cm aus Beton
- ⑥ Flachbord–Kurvenstein
 F10, 10x20
 auf Betonfundament mit Betonrückenstütze C20/C25
- ⑦ Oberbodenandeckung, d=20cm
 mit Rasensaat

Baustraßenaufbau sowie Aufbau Geh– und Radwegverbindung

10cm Tragdeckschicht AC 16 TD
 15cm Schottertragschicht 0/32
 35cm frostunempfindliches Material gem. DIN 18196
60cm Gesamtaufbau

					
Änderung:		Bezeichnung:		erstellt:	Datum:
Stadt Burgdorf Tiefbauabteilung					
Gewerbepark Burgdorf Nordwest 2. Bauabschnitt zu den Regelquerschnitten				Projekt-Nr.: 642-60-465	
Maßstab: ohne	bearbeitet:	War	13.03.2015	Blatt-Nr.:	
	gezeichnet:	War	13.03.2015		
Aufgestellt: Stadt Burgdorf Tiefbauabteilung V. d. harn, Tor 27 31303 Burgdorf		Burgdorf, den 13.03.2015			
Blattgröße: DIN A4					